

RA431 E



Äusserst robuste Scheuersaugmaschinen für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.



Technische Daten:

Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz
Leistung Bürstenmotor	1200 W
Leistung Saugmotor	750 W
Vakuum	140 mbar
Frisch-/Schmutzwassertank	35 / 40 l
Arbeitsbreite	43 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m ² /h
Bürstendruck	34 kg
Bürstendrehzahl	180 1/min
Netzkabellänge	20 m
Gewicht	62 kg
Abmessungen (L/B/H)	80/43/73 cm

Komplett inkl.:

500.862	Verlängerungskabel, 20 m SEV
500.863	Verlängerungskabel, 20 m VDE
742.059	Schrubbürste PPN 0,6

Saugdüsen:

432.025	Fett- und ölbeständig, gerade
432.031	Standard, gebogen
432.033	Fett- und ölbeständig, gebogen

Sonderzubehör:

	Abstreiflamellensatz:
432.551	Fett- und ölbeständig, gebogen
432.080LT	Standard, gebogen
430.080	Fett- und ölbeständig, gerade
430.082	Standard, gerade
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2m
694.321.5	Pad weiss (5 Stk.)
694.322.5	Pad rot (5 Stk.)
694.323.5	Pad blau (5 Stk.)
694.324.5	Pad braun (5 Stk.)
694.325.5	Pad schwarz (5 Stk.)
694.327	Mikrofaserpad
742.0595K	Schrubbürste 5K
742.070	Treibteller
742.073	Waschbetonbürste
742.076	Silizium Carbid Bürste



Grosse Einfüllöffnung



Bequeme Entleerung



Wassermengenregler



Beispiel einer gebogen Saugdüse



Effizienter Motorschutz dank Schwimmersystem



Einfache Bürstenmontage